

## PERFIL ESTRUCTURAL H.E.A.

Vigas Europeas de alas anchas aligerada, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de "H" y sus alas son paralelas.


Longitudes:

Longitudes comerciales: de 6\*, 12\*, 14, 15 y 16 m.

Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.

Tolerancia de largo: -0 +100 mm.

\* Estas son las longitudes comerciales disponibles para perfiles con un valor de  $h \leq a 180$ .



Medidas	KG/M	Dimensiones en mm.			
		Sección h	Sección b	Sección e	Sección e1
100	17,12	96	100	5	8,0
120	20,40	114	120	5	8,0
140	25,32	133	140	5,5	8,5
160	31,16	152	160	6,0	9,0
180	36,39	171	180	6,0	9,5
200	43,36	190	200	6,5	10,0
220	51,76	210	220	7,0	11,0
240	61,81	230	240	7,5	12,0
260	69,61	250	260	7,5	13,5
280	78,31	270	280	8,0	13,0
300	90,51	290	300	8,5	14,0
320	100,04	310	300	9,0	15,5
340	107,63	330	300	9,5	16,5
360	114,80	350	300	10,0	17,5
400	128,13	390	300	11,0	19,0
450	143,50	440	300	11,5	21,0
500	158,88	490	300	12,0	23,0
550	170,15	540	300	12,5	24,0
600	182,45	590	300	13,0	25,0
650	194,75	640	300	13,5	26,0
700	209,10	690	300	14,5	27,0
800	229,60	790	300	15,0	28,0
900	258,3	890	300	16,0	30,0
1000	278,8	990	300	16,5	31,0