


## PERFIL ESTRUCTURAL I.P.E.



Vigas Europeas de alas paralelas, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de "I" y sus alas son paralelas.

Longitudes:

Longitudes comerciales: de 6\*, 12\*, 14, 15 y 16 m.

Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.

Tolerancia de largo: -0 +100 mm.

\* Estas son las longitudes comerciales disponibles para perfiles con un valor de  $h \leq a$  180.

Medidas	KG/M	Dimensiones en mm.			
		Sección h	Sección b	Sección e	Sección e1
80	6,15	80	46	3,8	5,2
100	8,30	100	55	4,1	5,7
120	10,66	120	64	4,4	6,3
140	13,22	140	73	4,7	6,9
160	16,20	160	82	5,0	7,4
180	19,27	180	91	5,3	8,0
200	22,96	200	100	5,6	8,5
220	26,86	220	110	5,9	9,2
240	31,47	240	120	6,2	9,8
270	37,00	270	135	6,6	10,2
300	43,26	300	150	7,1	10,7
330	50,33	330	160	7,5	11,5
360	58,53	360	170	8,0	12,7
400	67,96	400	180	8,6	13,5
450	79,54	450	190	9,4	14,6
500	92,97	500	200	10,2	16,0
550	108,65	550	210	11,1	17,2
600	125,05	600	220	12,0	19,0