


PERFIL ESTRUCTURAL IPN



Vigas normales europeas, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de "I" y sus alas no son paralelas.

Longitudes comerciales: de 6*, 12*, 14, 15 y 16 m.-

Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.-

Tolerancia de largo: -0 +100 mm.

Medidas	KG/M	Dimensiones en mm.			
		Sección h	Sección b	Sección e	Sección e1
80	6,10	80	42	3,9	5,9
100	8,53	100	50	4,5	6,8
120	11,48	120	58	5,1	7,7
140	14,76	140	66	5,7	8,6
160	18,35	160	74	6,3	9,5
180	22,45	180	82	6,9	10,4
200	26,95	200	90	7,5	11,3
220	31,88	220	98	8,1	12,2
240	37,11	240	106	8,7	13,1
260	42,95	260	113	9,4	14,1
280	49,20	280	119	10,1	15,2
300	55,56	300	125	10,8	16,2
320	62,63	320	131	11,5	17,3
340	69,80	340	137	12,2	18,3
360	78,11	360	143	13,0	19,5
380	86,10	380	149	13,7	20,5
400	94,92	400	155	14,4	21,6
450	117,88	450	170	16,2	24,3
500	144,53	500	185	18,0	27,0
550	171,18	550	200	19,0	30,0
600	203,98	600	215	21,6	32,4