

PERFIL ESTRUCTURAL U.P.N

Vigas normales europeas, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de "U" y sus alas no son paralelas.


Longitudes:

Longitudes comerciales: de 6*, 12*, 14, 15 y 16 m.

Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.

Tolerancia de largo: -0 +100 mm.

* Estas son las longitudes comerciales disponibles para perfiles con un valor de $h \leq a 180$.



Medidas	KG/M	Dimensiones en mm.			
		Sección h	Sección b	Sección e	Sección e1
80	8,87	80	45	6,0	8,0
100	10,87	100	50	6,0	8,5
120	13,74	120	55	7,0	9,0
140	16,40	140	60	7,0	10,0
160	19,27	160	65	7,5	10,5
180	22,55	180	70	8,0	11,0
200	25,93	200	75	8,5	11,5
220	30,14	220	80	9,0	12,5
240	34,03	240	85	9,5	13,0
260	38,85	260	90	10,0	14,0
280	42,85	280	95	10,0	15,0
300	47,36	300	100	10,0	16,0
320	60,99	320	100	14,0	17,5
350	62,12	350	100	14,0	16,0
380	64,68	380	102	13,5	16,0
400	73,60	400	110	14,0	18,0